

Profile Premium UA 50 / UA 75 / UA 100

Profilele Premium UA 50 / UA 75 / UA 100 sunt folosite ca montanți și buiandruși pentru goluri în sisteme de pereți, placări și ghenе.

Se pot utiliza și pentru a crește rezistența structurală a sistemelor.

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.



Clasificare:

În concordanță cu EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015
Tip: U 40/50/40; U 40/75/40; U 40/100/40




Avantaje:

- ✓ Foarte rezistente și durabile
- ✓ Se folosesc pentru preluarea de încărcări mari, precum rafturi sau alte obiecte suspendate
- ✓ Strat de zincare uniform garantat
- ✓ Ușoare și foarte rezistente

Date tehnice:

Caracteristici tehnice	
Clasa de reacție la foc	A1
Zincare	min. Z100
Limita de curgere f_y	>180 N/mm ²



Produs	Dimensiuni A/B/C	Grosime	Lungime
Profil Premium UA 50	40/50/40mm	2 mm	3 mm
Profil Premium UA 75	40/75/40mm	2 mm	3 mm
Profil Premium UA 100	40/100/40 mm	2 mm	3 mm

Ambalare și depozitare:

Produs	Lungime [m]	Buc./ Legătură	Legături / Pachet
Profil Premium UA 50	40/50/40mm	6	24
Profil Premium UA 75	40/75/40mm	4	32
Profil Premium UA 100	40/100/40 mm	4	24

- ✓ Umiditatea aerului poate determina apariția pe suprafața profilelor a unui oxid de culoare albă. Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:
 - Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate
 - În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil.