

Profile Premium UW 50 / UW 75 / UW 100

Profilele Premium UW 50 / UW 75 / UW 100 sunt folosite ca montanți în sisteme de pereți și plăci.

Designul 3D special le oferă rezistență mai mare, uniformitate și stabilitate la înfiletarea plăcilor.

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.



Clasificare:

În concordanță cu EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015
Tip: U 50/48.8/50; U 50/73.8/50; U 50/98.8/50




Avantaje:

- ✓ Designul 3D special le oferă rezistență mai mare, uniformitate și stabilitate la înfiletare
- ✓ Componentă esențială în sistemele de pereți
- ✓ Profilele au găuri pentru fixarea de structură
- ✓ Strat de zincare uniform garantat
- ✓ Ușoare și foarte rezistente

Date tehnice:

Caracteristici tehnice	
Clasa de reacție la foc	A1
Zincare	min. Z100
Limita de curgere f_y , N/mm ²	>140



Produs	Dimensiuni A/B/C	Grosime	Lungime
Profil Premium UW 50	50/48.8/50 mm	0.5 & 0.6 mm	3 & 4 mm
Profil Premium UW 75	50/73.8/50 mm	0.5 & 0.6 mm	3 & 4 mm
Profil Premium UW 100	50/98.8/50 mm	0.5 & 0.6 mm	3 & 4 mm

Ambalare și depozitare:

- ✓ Toate tipurile de profile vin în legături a câte 12 bucăți, respectiv pachete a câte 12 legături
- ✓ Umiditatea aerului poate determina apariția pe suprafața profilelor a unui oxid de culoare albă. Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:
 - Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate
 - În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil.