

FISA TEHNICA PROFILE METALICE DURAZIV UW 100

Descriere:

Profilele metalice tip UW 100 sunt fabricate prin prelucrare la rece pe masini de profilat cu tren de role. Profilele sunt realizate din tabla de otel zincat cu grosimea de 0,45; 0,5 si 0,6 mm cu lungimea de 3000 si 4000 mm. Alte lungimi se fac la comanda.

CARACTERISTICI:

STANDARD DE REFERINTA	EN ISO 14195:2015			
MATERIAL	Banda otel DX51D + Z,			Conform SR EN 10346:2015
LUNGIME si	3000 mm	4000 mm	> 5000 mm	Conform EN ISO 14195:2006
Tolerante	± 3 mm	± 4 mm	± 5 mm	
LATIMEA INIMII	100 mm			
Tolerante	± 0.5 mm			
INALTIME ARIPA LATERALA	35			
Tolerante	± 1.0 mm			
GROSIME nominala	0.45 mm	0.5 mm	0.6 mm	-
DENUMIRE COMERCIALA	UW 100 ECO 0.5	UW 100	UW 100 EXTRA	-
MASA NETA	0.575 kg/ml	0.634 kg/ml	0.776 kg/ml	-
PERFORMANTA SUB INCARCARE	Clasa de deformatie C1			SR EN 13964:2014
RIGIDITATEA LA INCOVOIERE	Clasa de deformatie C1			SR EN 13964:2014
MOMENT SECUNDAR DE INERTIE (Iyy)	Iyy mediu: 129848 mm ⁴			SR EN 14195:2014
GROSIMEA ACOPERIRII PE SUPRAFATA (GRAD ZINCARE)	12 µm			EN ISO 10346:2015
FINISARE ACOPERIRE	Flori de zinc normale			
CALITATEA SUPRAFETEI	Clasa A			
CONTINUT DE SUBSTANTE PERICULOASE	Nu contine substante periculoase			

CLASA DE REACTIE LA FOC	A 1	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014
AMBALARE	12 bucati / pachet 12 pachete / palet	
MARCARE / ETICHETARE	SC Duraziv SRL / Tip profil x latime aripa laterala x lungime profil x grosime tabla / marcaj CE / data fabricatiei	

Domeniu de utilizare

Profilele metalice de tip UW 100/ 0.45/0.50/0.60 mm sunt utilizate pentru realizarea structurilor de sustinere a peretilor neportanti cu placi de gips carton.

Recomandari depozitare si transport

Se recomanda ca depozitarea sa se faca in spatii acoperite si fara umiditate excesiva.

La manipulare si transport se va tine cont de faptul ca impactul cu corpuri dure poate produce deformari.

Masuri de protectie

Produsul nu este clasificat in categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezinta riscuri, nu este daunator si nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea utilizatorilor daca este folosit in conditii normale, in conformitate cu destinatia pe care o are produsul.

In timpul manipularii si montajului se va avea in vedere ca muchiile pot provoca taieturi si se recomanda folosirea manusilor de protectie.

Certificari. Producatorul are certificat sistemul de management calitate-mediou cu TÜV Hessen.

Profilele metalice si elementele de suspendare Duraziv sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii si se regasesc in Anexa 1, Familia 1.7, pozitiile 95, 96, 97, 98, si 99.

